


## Micrómetros de interiores digitales XTL

El robusto micrómetro de interiores Bowers XTL está indicado para verificación de orificios en vertical tanto en laboratorio como en producción.

La empuñadura de diseño ergonómico con un sistema de palanca de accionamiento rápido puede equiparse con comparador mecánico o digital o transductor. También puede incorporarse un comparador con protección IP-65 para crear un sistema resistente a lubricantes, partículas y virutas e incluso un módulo inalámbrico para transmisión de datos a PC.

El micrómetro de interiores vertical Bowers XTL dispone de un amplio recorrido, incorpora contactos de medida en carburo de tungsteno y permite la medición rápida y precisa de diámetros desde 6 mm hasta 100 mm.



### Características

- Rango: 6-100 mm. (Superior bajo pedido)
- Idóneo para medición en vertical.
- Funcionamiento sencillo con dos teclas.
- Pantalla LCD giratoria (de 20-100 mm)
- 2 memorias de preselección.
- Salida de datos RS-232C/USB y opcional Bluetooth Low Energy (BLE).
- Autocentrado en 3 puntos.
- Presión de medida constante.
- Medición rápida y precisa.
- Resolución: 0,001mm.
- Contactos de carburo de tungsteno a partir de Ø 12,5mm.
- Medición de agujeros ciegos a partir de 12,5 mm.
- Alargaderas para medición a profundidad a partir de 6 mm.
- Todos los instrumentos, tanto individuales como juegos incluyen anillos patrón de puesta a punto.
- Certificado de calibración UKAS de los anillos patrón.
- Certificado de calibración UKAS de los micrómetros.
- Número de serie grabado.
- Disponibles cabezas para aplicaciones especiales: roscas, ranuras, estriados, contactos semiesféricos, ...
- Fabricados según DIN863, part4.
- Suministrados en estuche.



**XTL:** Instrumentos individuales suministrados con empuñadura, comparador digital, cabeza de medición, anillo y certificados UKAS

INSTRUMENTO Ref.	Rango (mm)	Error (mm)	Profundidad (mm)	Anillo patrón (mm)
XTL6M	6-8	0,004	58	8,00
XTL8M	8-10	0,004	58	8,00
XTL10M	10-12,5	0,004	58	12,5
XTL12M	12,5-16	0,004	62	12,5
XTL16M	16-20	0,004	62	20
XTL20M	20-25	0,004	66	20
XTL25M	25-35	0,004	66	35
XTL35M	35-50	0,004	80	35
XTL50M	50-65	0,005	80	65
XTL65M	65-80	0,005	80	65
XTL80M	80-100	0,005	100	80

**JUEGOS XTL:** Suministrados con empuñadura, comparador digital, cabeza de medición, anillo y certificados UKAS

Ref.	Rango (mm)	Cabezas de medición	Anillos patrón	Comparador
SXTL3M	6-10	2	1	Mini comparador digital
SXTL4M	10-20	3	2	Mini comparador digital
SXTL5M	20-50	3	2	Comparador digital estándar
SXTL6M	50-100	3	2	Comparador digital estándar



XTH25M-BT