

Calibre universal - Unical 2

Disponibles en cuatro tamaños para cubrir la mayoría de aplicaciones, este calibre ultraligero, adecuado para mediciones interiores y exteriores, es un instrumento robusto, preciso y muy sencillo de utilizar.

Todos los modelos tienen transmisión Bluetooth integrada y protección IP-67.

Está disponible una gama de accesorios versátiles que mejoran la flexibilidad de uso para diversas aplicaciones.



Características

- Medición de interiores y exteriores.
- Extremadamente ligero.
- Bluetooth integrado de bajo consumo.
- Velocidad de desplazamiento: 2 m/s.
- Indicador de límites de tolerancias.
- Electrónica con protección IP-67.
- 2 referencias.
- Función Min/Max.
- Suministrado completo con adaptadores para accesorios del calibrador Universal.



UNICAL2-400 con accesorios

CALIBRE UNICAL-2

Ref.	Rango (mm)	Error máx. (µm)	Repetibilidad (µm)	Fuerza	Salida de datos	Peso
UNICAL2-400	0-400	30	20	5-10N	Bluetooth / RS232 / USB	1,5kg
UNICAL2-600	0-600	40	20	5-10N	Bluetooth / RS232 / USB	1,6kg
UNICAL2-1000	0-1000	50	20	5-10N	Bluetooth / RS232 / USB	1,9kg
UNICAL2-1500	0-1500	90	20	5-10N	Bluetooth / RS232 / USB	2,3kg
UNICAD	Par de adaptadores para brazos y TGUA009 del calibrador Universal					